

Уважаемая

Людмила Николаевна!

В связи с участвовавшими пожарами в жилом секторе, согласно «Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03)», поручения Первого заместителя Мэра Москвы П.П. Бирюкова (копия прилагается), распоряжения и.о. главы управы района Ясенево Карацева А.О. № 30 от 05.03.10г. (копия прилагается) просим организовать работы по очистке мест общего пользования в жилом доме Вашего домового комитета от различных предметов обихода, старой мебели и других предметов, выставленных владельцами квартир в приквартирные холлы, в места эвакуации выходы, для чего необходимо в срок до 15 июля 2010 года провести обследование каждого этажа и составить план-график очистки указанных помещений.

Результаты обследования и план-график предоставить до 20 июля 2010г. заместителю директора ГУП ДЕЗ Гречкиной Елене Александровне (8 495 425-40-00), кабинет № 6.

Директор ГУП ДЕЗ района Ясенево



*Handwritten signature*

З.А. Ковылина

Выписка из «Правил пожарной безопасности (ППБ-01-03)» п.53

53. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домах) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- установить на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободой эвакуации людей;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.